



# IMCOP

un  
acoperiș  
sigur




# Clasic



**Țiglă**




**Laterală stânga**



**Laterală dreapta**



**Aerisire**



**Profil Clasic**

### Indicații de montaj :

Înclinare maximă: 90° cu condiția respectării prescripțiilor de fixare.

Înclinare minimă: 22°.

Distanța dintre căpriori: max. 800 mm.

Distanța dintre șipci: max. 343 mm.

Dimensiunea șipcilor: 30 x 50 mm.

Necesarul de șipci: 2,9 - 3,1 m.l./m.p. în funcție de suprapunere.

### Prescripții minime de fixare:

Înclinare între 22° și 45° : toate țiglele și lateralele aflate pe perimetru se bat în cuie.

Înclinare peste 45° : toate țiglele și lateralele se bat în cuie. Coamele se montează cu cleme pentru coamă.

Găurile de fixare se pregătesc anterior montajului, prin găurire cu burghiul.

Se recomandă montarea sub țiglă a unui strat de hidroizolație.

Componente	Țiglă	Laterală	Aerisire
Dimensiuni/ greutate	418 x 330 mm 4,3 kg/buc.	418 x 350 x 140 mm lățime utilă: 280 mm 7,5 kg/buc.	418 x 330 mm 5,3 kg/buc.
Necesar	9,8 - 10,6 buc./m.p. la o suprapunere pe lungime de 75 - 100 mm	3 buc./m.l. de pazie	1 buc./10 m.p.
Ambalare	240 buc./palet	45 buc./palet	la comandă

# Avantaj




**Țiglă**



**Laterală stânga**



**Laterală dreapta**



**Aerisire**



**Profil Avantaj**

### Indicații de montaj :

Înclinare maximă: 90° cu condiția respectării prescripțiilor de fixare.

Înclinare minimă: 22°.

Distanța dintre căpriori: max. 800 mm.

Distanța dintre șipci: max. 343 mm.

Dimensiunea șipcilor: 30 x 50 mm.

Necesarul de șipci: 2,9 - 3,1 m.l./m.p. în funcție de suprapunere.

### Prescripții minime de fixare:

Înclinare între 22° și 45° : toate țiglele și lateralele aflate pe perimetru se bat în cuie.

Înclinare peste 45° : toate țiglele și lateralele se bat în cuie. Coamele se montează cu cleme pentru coamă.

Găurile de fixare se pregătesc anterior montajului, prin găurire cu burghiul.

Se recomandă montarea sub țiglă a unui strat de hidroizolație.

Componente	Țiglă	Laterală	Aerisire
Dimensiuni/ greutate	418 x 330 mm 4,1 kg/buc.	418 x 350 x 140 mm lățime utilă: 280 mm 7,3 kg/buc.	418 x 330 mm 5,1 kg/buc.
Necesar	9,8 - 10,6 buc./m.p. la o suprapunere pe lungime de 75 - 100 mm	3 buc./m.l. de pazie	1 buc./10 m.p.
Ambalare	222 buc./palet	45 buc./palet	la comandă

# Solzi



Țiglă



Profil Solzi

## Indicații de montaj :

Înclinare maximă: 90° cu condiția respectării prescripțiilor de fixare.

Înclinare minimă: 22°.

Distanța dintre căpriori: max. 800 mm.

Dimensiunea șipcilor: 30 x 50 mm.

Necesarul de șipci: 7 - 7,5 ml/mp în funcție de suprapunere.

## Prescripții minime de fixare:

Înclinare între 22° și 45° : toate țiglele aflate pe perimetru se bat în cuie.

Înclinare peste 45° : toate țiglele se bat în cuie.

Coamele se montează cu cleme pentru coamă.

Găurile de fixare se pregătesc anterior montajului, prin găurire cu burghiul.

Se recomandă montarea sub țiglă a unui strat de hidroizolație.

Componente	Țiglă	Coamă	Coamă de început
Dimensiuni/ greutate	415 x 170 mm 76 - 80 kg/m.p.	L = 400 mm 3,8 kg/buc.	L = 353 mm 3,4 kg/buc.
Necesar	36 - 38 buc./m.p. la o suprapunere pe lungime de 250 - 260 mm	3 buc./m.l.	1 buc./început de muchie
Ambalare	336 buc./palet	140 buc./palet	la comandă

# Accesorii



Coamă



Coamă de ramificație  
cu 3 căi



Coamă de ramificație  
cu 4 căi



Coamă de început



Clemă de coamă



Parazăpadă metalică

Componente	Coamă	Coamă de ramificație cu 3 căi	Coamă de ramificație cu 4 căi	Coamă de început	Clemă de coamă	Parazăpadă metalică
Dimensiuni/ greutate	L = 400 mm 3,8 kg/buc.	6,1 kg/buc.	8,6 kg/buc.	L = 353 mm 3,4 kg/buc.	-	-
Necesar	3 buc./ml	1 buc./ramificație coame	1 buc./ramificație coame	1 buc./început de muchie	1 buc./coamă	3 buc. /ml de streășină
Ambalare	140 buc./palet	la comandă	la comandă	la comandă	la comandă	la comandă

**Reglementări:** Produs în conformitate cu SR EN 490 și SR EN 491.

**Mod de realizare:** compactare și extrudare de mare presiune.

**Garanție:** Țiglele din beton produse de IMCOP sunt garantate 30 de ani de la data livrării în condițiile SR EN 490/2012 și SR EN 491/2012 și a Declarației de Performanță.

**Originalul IMCOP** este marcat pe spatele țiglei astfel:



Profilele **Clasic** și **Avantaj** se produc în trei variante de finisare, și anume: **Economic, Standard, S Plus.**

În cazul gamei **S Plus**, vopseaua acrilică aplicată asigură țiglei:

- un aspect lucios pronunțat;
- protecție timp îndelungat împotriva intemperiilor;
- previne formarea eflorescențelor;
- apare fenomenul de autocurățare atunci când plouă, datorită aderenței scăzute a reziduurilor/prafului.

**Paleta de culori** pentru fiecare variantă de finisare este următoarea:

- **Economic:** teracot, roșu deschis, roșu închis, bordeaux, maro, negru.
- **Standard:** teracot, roșu deschis, roșu închis, bordeaux, maro, negru, antic, gri.
- **S Plus:** teracot, roșu închis, maro, negru.



**Sediul central:**

400420 Cluj-Napoca, Jud. Cluj.  
B-dul Nicolae Titulescu nr. 16/12  
Tel/Fax: 0264 414041  
vanzari@imcop.ro  
management@imcop.ro

**Fabrica:**

515900 Teiuș, Jud. Alba.  
Str Octavian Goga nr. 1  
Tel/Fax: 0258 851856

**www.imcop.ro**